



*Az igényeknek
megfelelő választás...*



AkzoNobel

Az igényeknek megfelelő választás

Clear 6000 HS Antiscratch	<ul style="list-style-type: none"> • Kategóriaelső, kiváló fényű felület minden alkalommal • Rugalmasan használható, univerzális kétkomponensű lakk • Gyors javításokhoz, kifejezetten a hűvösebb hőmérsékleten, gyors száradás akár levegőn is • Felhasználóbarát termék kiváló ár-érték aránnyal
Clear 5000 HS	
Clear 3000 Fast Antiscratch	
Clear 1500	

Keverési táblázat: Clear 6000 Antiscratch

 2 : 1 : 10-20%				
20°C	Flexi Hardener Fast Thinner Fast	Flexi Hardener Fast/ Medium Thinner Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium/Slow
30°C	Flexi Hardener Fast Thinner Fast/Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Flexi Hardener Medium Thinner Medium/Slow	Flexi Hardener Slow Thinner Slow
40°C	Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Flexi Hardener Slow Thinner Slow	Flexi Hardener Slow Thinner Slow	Flexi Hardener Slow Thinner Slow

Keverési táblázat: Clear 3000 Fast Antiscratch

 2 : 1 : 10-20%		
20°C	Hardener Fast / Flexi Hardener Fast Thinner Fast	Hardener Fast / Flexi Hardener Fast Thinner Fast / Medium
30°C	Hardener Fast / Flexi Hardener Fast Thinner Fast / Medium	Hardener Medium / Flexi Hardener Medium Thinner Fast / Medium
40°C	Hardener Medium / Flexi Hardener Medium Thinner Medium	Hardener Medium / Flexi Hardener Medium Thinner Medium / Slow

Keverési táblázat: Clear 1500, Clear 5000 HS

 2 : 1 : 10-20%				
20°C	Hardener Fast Thinner Fast	Hardener Fast Thinner Fast	Hardener Fast/Medium Thinner Medium	Hardener Medium Thinner Medium
30°C	Hardener Fast / Medium Thinner Medium	Hardener Medium Thinner Medium Thinner Slow	Hardener Medium Thinner Medium / Slow	Hardener Slow Thinner Slow
40°C	Hardener Medium Thinner Medium	Hardener Slow Thinner Slow	Hardener Slow Thinner Slow	Hardener Slow Thinner Slow

Clear 1500

Felhasználóbarát, a lehető legjobb ár-érték arányt biztosító lakk

Érjen el megfelelő eredményt gyorsan és megfizethetően a Clear 1500 termékkel. Az univerzális edzők és hígítók használatával a Clear 1500 rugalmas megoldás minden típusú munkához.


Egyszerű keverési arány

Az egyszerű, 2:1 + 10–20 %-os keverési arálynak köszönhetően a fényező szakemberek könnyedén tudják használni a Clear 1500 terméket, mivel nincs szükség további képzésre, így a meglévő munkafolyamatok megtartásával is kiváló eredmények érhetőek el.

Könnyű felvitel és kiváló lakkozás

Könnyen és gyorsan használható, mivel a Clear 1500 felvitele csak két rétegben szükséges, mindössze 10 perc szikkadási idővel a rétegek között. A rövid, pormentes száradási idő, valamint a jó keményedési és polírozhatósági jellemzők biztosítják a megfelelő bevonatot.


Jellemzők	Előnyök
<ul style="list-style-type: none">• Egyszerűen használható termék, amellyel konzisztens fényezést érhet el	<ul style="list-style-type: none">• Kiváló ár-érték arány
<ul style="list-style-type: none">• Egyszerű felvitel• Klasszikus keverési arány: 2:1 + 10–20%	<ul style="list-style-type: none">• A felhasználói bizalom növelése• Nincs szükség további betanításra
<ul style="list-style-type: none">• Jó keményedési és polírozhatósági jellemzők	<ul style="list-style-type: none">• Ügyfél-elégedettség
<ul style="list-style-type: none">• Választható univerzális edzők és hígítók	<ul style="list-style-type: none">• Egy lakk, amely valamennyi típusú javításhoz alkalmazható




2:1 + 10-20%




D1



2 x 1



(fajsúly)
1.2–1.4 mm
2–4 bar



rétegek között:
5–10 perc
száritás előtt:
10–15 perc



10–12 óra 20 °C-on
30–45 perc 60°C-on

Clear 3000 Fast Antiscratch

Gyorsan száradó, kétkomponensű javítólakkk pontjavításokhoz és kisebb karosszériaelemekhez

A Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch gyorsan száradó lakk, amely megfelelő a pontjavításokhoz és a kisebb karosszériaelemekhez. Optimális kisebb gyorsjavításokhoz és alacsonyabb hőmérsékleten történő használathoz, és kombinálja a jó minőségű újrafényezett megjelenést és a gyors száradási sebességet.


Egyszerű keverés és használat

A Clear 3000 Fast Antiscratch könnyen alkalmazható, mivel kiválóan szórható és egyaránt használható oldószeres és vizes bázisréteghez is. Mivel egyaránt kompatibilis az Universal és Flexi Hardener edzőkkel is, a fényezők könnyen és rugalmasan szabályozhatják a keverést, így gyorsan és hatékonyan érhetik el a professzionális eredményt.

Felgyorsított száradási sebesség

A Clear 3000 Fast Antiscratch 20°C-on gyorsan szárad, és mindössze 15 perc alatt porszárazzá válik. Ez jelentős mértékben csökkenti a por bejutása által okozott hibákat, és csökken a polírozásra fordított idő is. A javított részek három órán belül teljesen szárazak lesznek. Mivel ez a rugalmas, gyorsan száradó termék levegőn is kiváló, szintén megfelelően használható leszálló légáramú fényezőfülkékben is.


Jellemzők	Előnyök
<ul style="list-style-type: none">Ideális pontjavításokhoz és kisebb karosszériaelemek javításához alacsonyabb hőmérsékleten isRövid, 10 perces száradási idő 60°C-onRövid idő alatt kialakuló porszáraz felület	<ul style="list-style-type: none">Hatékony gyorsjavítást tesz lehetővéCsökkenti a szárítás miatt kialakuló festékhibák számát, így a polírozási munka is csökken
<ul style="list-style-type: none">Kiváló szórhatóság és könnyű alkalmazásKlasszikus keverési arány: 2:1 + 10–20%Rövidebb száradási idő levegőn	<ul style="list-style-type: none">Csökken az utómunka mennyiségeMegnövekedett felhasználói bizalomLehetővé teszi a szárítás rugalmas megválasztását – például leszálló légáramú fényezőfülkében is használható –, így energiát takarít meg
<ul style="list-style-type: none">Hosszú fazékidő	<ul style="list-style-type: none">Hatékony anyaghasználat a javításoknál




2:1 + 10-20%




D1




2 x 1



(fajsúly)
1.2–1.4 mm
2–4 bar



rétegek között:
3–5 perc
szárítás előtt:
5–7 perc



Flexi Hardener
Fast
2 óra 20 °C-on
8 perc 60 °C-on

Clear 5000 HS

Rugalmas, univerzális kétkomponensű lakk

Számos javítási munkához megfelel, ide értve egyetlen pont, vagy akár több karosszériaelem javítását, illetve a teljes újrafényezést, a Clear 5000 HS emellett rugalmasan használható együtt a Dynacoat edzőkkel és hígítókkal, hogy a fényezőműhelyek minden feltételének meg tudjon felelni.


Már elsőre megfelelő

A Clear 5000 HS esetén a klasszikus 2:1 + 10–20 %-os keverési arány használandó. Könnyen felvihető, így a fényezők bátran dolgozhatnak, és azonnal kiváló javítási eredményt érhetnek el. A Clear 5000 HS jó polírozhatósági tulajdonságokkal rendelkezik, használatával csökkenthető a javítás elvégzéséhez szükséges idő, munka és alapanyag, míg a hatékonyság és a fényezőműhely tulajdonosok nyeresége egyaránt nő.


Megerőltetés nélküli munkavégzés

Könnyű felvitel, gyors szikkadási idő és konzisztens, egyenletes lakkréteg: ezek miatt lett a Clear 5000 HS rengeteg fényező szakember és műhelytulajdonos kedvence. Az ügyfelek élvezni fogják a hosszan tartó lakkozást és a kiváló karcállóságot.


Jellemzők	Előnyök
<ul style="list-style-type: none">• Egy lakk, amely valamennyi típusú javításhoz alkalmazható	<ul style="list-style-type: none">• Egy multifunkcionális lakktermék• Egylépéses megoldás
<ul style="list-style-type: none">• Egyszerű felvitel• Klasszikus keverési arány: 2:1 + 10–20%	<ul style="list-style-type: none">• A felhasználói bizalom növelése• Konzisztens minőségű eredmények• Minimális betanítás szükséges• Jó minőségű eredmények minden felviteli körülmény esetén
<ul style="list-style-type: none">• Hosszan tartó hatás	<ul style="list-style-type: none">• Ügyfél-elégedettség
<ul style="list-style-type: none">• Univerzális edzők és hígítók	<ul style="list-style-type: none">• Kevesebb termék szükséges, ezért kevesebb pénzt kell a készletbe fektetni




2:1 + 10-20%




D1




2 x 1



(fajsúly)
1.2–1.4 mm
2–4 bar



rétegek között:
5–10 perc
szárítás előtt:
10 perc



Hardener Fast
edző
8 óra 20 °C-on
20 perc, 60 °C

Clear 6000 HS Antiscratch

Kategóriaelső, kiváló fényű felület minden alkalommal

A sokoldalú alkalmazhatóság a Clear 6000 HS Antiscratch alapvető tulajdonsága. Az egyszerű 2:1 + 10–20 %-os keverési aránnyal és a Dynacoat Flexi Hardener Fast, Medium vagy Slow fényezőjének kiválasztásával alacsony és magas hőmérsékleten egyaránt tökéletes végeredményt biztosíthat, akár pontjavítást, akár teljes fényezést végez.


A legjobb eredményhez optimalizálva

A kiváló terülés és a tökéletesített térhálósodási tulajdonságok kombinálásával a Clear 6000 HS Antiscratch könnyedén, 5–10 perces szikkadási idő elteltével mindössze két rétegben felvihető. Alacsony anyagfelhasználás, akadálytalan polírozás és kimagasló fény: ezen tulajdonságok miatt tökéletes választás ez a termék minden típusú javítási munkához.

Megbízható tartósság

Univerzális megoldásként a Clear 6000 HS Antiscratch magas minőségű fényes felületet hoz létre a Dynacoat oldószeres- és vizes bázisrétegen. Legyen szó akár pontjavításról, több karosszériaelem javításáról vagy teljes újrafényezésről, válassza a jól ismert, megbízható lakkot a karosszériaelemekhez.


Jellemzők	Előnyök
<ul style="list-style-type: none">· Kimagasló megjelenés	<ul style="list-style-type: none">· A fényes felület és kiváló elterülés garantálják a tökéletes végeredményt és az elégedett ügyfeleket
<ul style="list-style-type: none">· Egyszerűen használható· Egyszerű keverési arány, rugalmasan használható összetevők	<ul style="list-style-type: none">· Szabályozható bevonat· Nincs szükség különleges betanításra
<ul style="list-style-type: none">· Egyszerűen polírozható	<ul style="list-style-type: none">· A por miatti hibák könnyedén és gyorsan eltávolíthatók
<ul style="list-style-type: none">· Rövid szikkadási idő a rétegek felkenése között (5–10 perc 20°C-on)	<ul style="list-style-type: none">· Gyorsan elvégezhető javítások· Gyors munkavégzés
<ul style="list-style-type: none">· Gyors száradási idő (15–45 perc 60°C-on) a használt edzőtől függően	<ul style="list-style-type: none">· Idő- és költségtakarékos· Csökkenti az energiafelhasználást· Rövid munkavégzés és magasabb termelékenység
<ul style="list-style-type: none">· Rugalmas választás az edzők és hígítók közül	<ul style="list-style-type: none">· Egy lakk a magas minőségű javításhoz minden helyzetben· Különböző felhasználási feltételek esetén is alkalmazható· Nagyobb munkavégzési szabadság
<ul style="list-style-type: none">· Hosszan tartó fény	<ul style="list-style-type: none">· Kiváló tartósság




2:1 + 10-20%




D1




2 x 1



(fajsúly)
1,2–1,4 mm
2–4 bar



5–10 perc



Flexi Hardener Fast
edző
4 óra 20 °C-on
15 perc 60°C-on