

## TCE 4425 kerékszerelő berendezés

### A cikkszámokat és az árat vedd a táblázatból

- Az automatikus leszerelés kíméli a keréktárcsákat
- Jobbra és balra forgó üzemmód
- Két munkasebesség a háromfázisú berendezéseknél
- Pneumatikusan billenthető szerelőoszlop
- A ferdén álló szerelőfej leegyszerűsíti az alsó abroncsperem szerelését
- Jobb tartás és hosszabb élettartam az edzettacélból készült felfogató pófáknak köszönhetően
- Integrált abroncsfelfújás a szerelőkarokon keresztül (TCE 4425 szállítási terjedelem)
- TCE 4420 S40: A Wdk (a Német Gumiipar Gazdasági Szövetsége egyesület) által tanúsítva, a Wdk által ajánlott készülék speciális tartozékokat tartalmaz a defektűző abroncsok szakszerű megmunkálásához
- A segédoszlop (TCE 300) és segédkar utólagos beépítésével a kemény peremű abroncsok is egyszerűen és kíméletesen szerelhetők



### Műszaki adatok: TCE 4420/4425

Keréktárcsa-felfogatás	10" – 23"
Keréktárcsa-szélesség	3" – 11"
Maximális kerékátmérő	1000 mm
Pneumatikus légnyomás	8–12 bar
Motorteljesítmény	1,25 kW
Méretetek (Sz x M x M)	1000 x 1830 x 1711 mm
Tömeg	229/242 kg
Szín	RAL 6018