

Mobil Garden Oil SAE 30

Kerti kisgép motorolaj

A termék leírása

A Mobil Garden Oil egy SAE 30 viszkozitási osztályú, kiváló minőségű egyfokozatú motorolaj. A kiváló minőségű alapolajok és a modern adaléktechnológia különleges összehangolásával, speciálisan a különböző kerti és egyéb kisgépek kisméretű, négyütemű motorjaiban történő felhasználásra lett tervezve.

Tulajdonságok és előnyök

- A gyakran csak rövid működtetési idő alatt jól védi a kerti kisgépeket a kopás ellen.
- Kitűnően tisztán tartja a motor égésterét.
- Kiváló védelmet biztosít a korrózió ellen.
- Alacsony olajfogyasztást biztosít.
- Védi a motort még forró körülmények között is.
- Hatékonyan megakadályozza a rozsda képződését.

Alkalmazások

Az Mobil Garden Oil felhasználása különösen a 4-ütemű motoros kerti kisgépekben, mint fűnyírók, rotációs kapák, talajmarók, gepszellőztetők, motoros ekék, stb. ajánlott, de telepített kerti gépekben pl. szecskázóban való használatra is alkalmazható.

Teljesítményszint

API SG / CD

Jellemző tulajdonságok

Mobil Garden Oil	
SAE viszkozitási osztály	30
Viszkozitás, ASTM D 445	
cSt, 40 °C-on	93,4
cSt, 100 °C-on	11,4
Viszkozitási index, ASTM D 2270	107
Dermedéspont, °C, ASTM D 97	-31
Lobbanáspont, °C, ASTM D 92	239
Sűrűség 15 °C-on, kg/l, ASTM D 4052	0,89

Egészségvédelem és biztonság

A rendelkezésre álló információk alapján nem valószínű, hogy ezen termék a fent megnevezett alkalmazás céljára történő használat során és a Biztonsági Adatlapban (MSDS) szereplő ajánlások betartása esetén egészségre káros hatás fejt ki. A Biztonsági Adatlapokat (MSDS) kérésre az Önök részére illetékes értékesítési kapcsolattartó irodában rendelkezésre állnak, vagy az Internetről letölthetők, vagy ezeket az eladó a vevő részére biztosítja, amennyiben az törvényi előírás. Jelen terméket a fent megnevezett alkalmazáson kívül más célra használni nem szabad. A használt termék ártalmatlanítása során vegye figyelembe a környezetvédelmi előírásokat.

A Mobil logotípiá, a Pegazus dizájn, valamint a Delvac név az ExxonMobil Corporation, vagy valamelyik leányvállalatának védjegyei.

Hivatalos magyarországi importőr:

Lubexpert Hungária Kft.
2120 Dunakeszi,
Pallag u. 43.

tel: +36 27 343745

A jellemző tulajdonságok a normális gyártási tűréssel előállított termékre vonatkoznak, és nem képeznek specifikációt. Az ezektől való olyan eltérések esetén, amelyek a termék teljesítményére nincsenek hatással, feltételezni kell, hogy a termék normális gyártás során és különböző keverési helyszíneken készült. Az itt közölt információk minden külön értesítés nélkül változhatnak. Előfordulhat, hogy az adott helyszínen nem kapható az összes feltüntetett termék. További tájékoztatásért, kérjük, forduljon az ExxonMobil részéről Önnel kapcsolatot tartó személyhez, vagy látogassa meg a www.exxonmobil.com honlapot.

Az ExxonMobil számos tagvállalattal és leányvállalattal rendelkezik, amelyek közül sok viseli a nevében az Esso, Mobil, vagy ExxonMobil nevet. Jelen dokumentum egyetlen részéből sem következik olyan szándék, hogy az felülírja a helyi egységek testületi különállóságát, vagy hatálytalanítja azt. A helyi akciókért való felelősség és az elszámolási kötelezettség továbbra is az ExxonMobil csatlakozott jogi személyeié.

Copyright ©2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartásával.

