

# Mobil Super 3000 Formula V 0W-30

## Nagy teljesítményű motorolaj

### A termék leírása

A Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 alacsony hamutartalmú, nagy teljesítményű motorolaj, dízel- és benzinüzemű európai járművekhez, amelyet hosszú olajcsere-periódusú védelemre terveztek, miközben segít fenntartani a károsanyag kibocsátó rendszerek hatékonyságát.

A motorolajat kifejezetten a VAG járművekhez (VW, Audi, Porsche) fejlesztették ki.

### Tulajdonságok és előnyök

A Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 magas és alacsony hőmérsékleten egyaránt kiválóan véd a kopás ellen és nagyobb motortisztaságot biztosít.

A legfontosabb tulajdonságai és előnyei a következők:

- Teljesen kompatibilis a legtöbb dízel részecszeszűrővel (DPF) és katalizátorral. Az alacsony hamu, foszfor és kén képződés segít megnövelni a károsanyag kibocsátás csökkentő rendszerek élettartamát, valamint fenntartani hatékonyságukat, mind dízel, mind benzin üzemű motorok esetén.
- Kivételes teljesítményt biztosít hidegindításkor, gyors átolajozást, így hatékony motor- és elektromos rendszer védelmet biztosít.
- Nagy teljesítményű kopásvédelem, amelyet a nagy olajfilm szilárdság és az adalék rendszer biztosít.
- A lerakódásokat és az iszapképződést csökkentő aktív adalékai hosszú élettartamot és tiszta működést biztosítanak.
- Alkalmos hosszú csereperiódusú felhasználásra.

### Alkalmazások

A Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 a legkorszerűbb, kipufogógáz utókezelő rendszerrel felszerelt, turbófeltöltős és közvetlen befecskendezésű benzin és dízel motorok (Euro 6, Euro 5 és Euro 4 kompatibilis) előírásaihoz lett kifejlesztve. Megfelel a VW 504 00 / 507 00 és Porsche C30 elfogadások előírásainak, így alkalmas a 2000. után gyártott, VAG járművekben történő, hosszú csereperiódusú felhasználásra. (30.000 km vagy 2 év, a használati útmutatóban foglaltak szerint).

A Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 olyan japán és koreai járművekhez is ajánlott, amelyek alacsony hamutartalmú, ACEA C3, SAE xW-30 motorolajat írnak elő.

## Specifikációk és jóváhagyások

**A Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 az alábbi gyártói jóváhagyásokkal rendelkezik:**

Volkswagen	VW 504 00 / 507 00
Porsche	C30

**A Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 teljesíti vagy meghaladja az alábbi gyártói követelményeket:**

ACEA	C3
------	----

## Jellemző tulajdonságok

### Mobil Super 3000 Formula V 0W-30

Viszkozitás, ASTM D 445

cSt, 40° C-on	61,3
---------------	------

cSt, 100°C-on	12,2
---------------	------

Szulfáthamu, %(m/m), ASTM D874	0,8
-----------------------------------	-----

Foszfor, %(m/m), ASTM D 4951	0,08
---------------------------------	------

Lobbanáspont, °C, ASTM D92	235
-------------------------------	-----

Sűrűség 15 °C-on, kg/l, ASTM D4052	0,844
---------------------------------------	-------

Dermedéspont, °C, ASTM D97	-49
-------------------------------	-----

## Egészségvédelem és biztonság

A rendelkezésre álló információk alapján nem valószínű, hogy ezen termék a fent megnevezett alkalmazás céljára történő használat során és a Biztonsági Adatlapban (MSDS) szereplő ajánlások betartása esetén egészségre káros hatás fejt ki. A Biztonsági Adatlapok (MSDS) a Lubexpert Hungária Kft-nél rendelkezésre állnak, vagy az Internetről letölthetők. Jelen terméket a fent megnevezett alkalmazáson kívül más célra használni nem szabad. A használt termék ártalmatlanítása során vegye figyelembe a környezetvédelmi előírásokat.

A Mobil és Pegazus logók, valamint Mobil Super név az ExxonMobil Corporation, vagy valamelyik leányvállalatának bejegyzett védjegyei. Jelen magyar nyelvű terméklap a Lubexpert Hungária Kft. szellemi tulajdonában áll.

05-2021

### Hivatalos magyarországi importőr:

Lubexpert Hungária Kft.  
2120 Dunakeszi,  
Pallag u. 43.  
tel: +36 27 343745

A jellemző tulajdonságok a normális gyártási tűréssel előállított termékre vonatkoznak, és nem képeznek specifikációt. Az ezektől való olyan eltérések esetén, amelyek a termék teljesítményére nincsenek hatással, feltételezni kell, hogy a termék normális gyártás során és különböző keverési helyszíneken készült. Az itt közölt információk minden külön értesítés nélkül változhatnak. Előfordulhat, hogy az adott helyszínen nem kapható az összes feltüntetett termék. További tájékoztatásért, kérjük forduljon a Lubexpert Hungária Kft. kapcsolattartójához, vagy látogassa meg a [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) honlapot.

Az ExxonMobil számos tagvállalattal és leányvállalattal rendelkezik, amelyek közül sok viseli a nevében az Esso, Mobil, vagy ExxonMobil nevet. Jelen dokumentum egyetlen részéből sem következik olyan szándék, hogy az felülírja a helyi egységek testületi különállását, vagy hatálytalanítja azt. A helyi akciókért való felelősség és az elszámolási kötelezettség továbbra is az ExxonMobil csatlakozott jogi személyeié.

Copyright ©2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartásával.

