

Diesel tesztolaj aerosol 4113 AEROSOL

Tartalmaz: Párlatok (ásványolaj) hidrogénnel kezelt, könnyű; Párlatok (ásványolaj) hidrogénnel kezelt középpárlat; Erősen finomított fehér olaj (ásványolaj), könnyű

VESZÉLY

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Nyomás alatti edény: ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. **LENYELÉS ESETÉN:** azonnal forduljon **TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ** vagy orvoshoz. **TILOS** hánytatni. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC hőmérsékletet meghaladó hő. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. VOC-t tartalmazhat, lásd a csomagoláson: EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): ... g/l(2010). Ez a termék legfeljebb ... g/l VOC-t tartalmaz. A termék maradékait a nemzeti és a regionális előírások figyelembe vétele mellett kell megsemmisíteni. Az esetlegesen feltüntetett hulladék-kód csak ajánlásként szolgál. 16 05 04*