

Lubrifianti pentru autoturisme



Drivemax Supreme LL 5W30

Specificatii: ACEA C3

Recomandat a fi utilizat în motoarele care necesită normele: VW-Norm 504 00/ 507 00, BMW Longlife-04, MB 229.51, Porsche C30

Ambalaje disponibile: 1L; 4L; 5L; 20L; 60L; 208L

Ulei de motor HC sintetic de înaltă performanță destinat pentru motoarele moderne dotate cu tehnologie de ultima generație. Recomandat special pentru motoarele BMW, Mercedes, Audi dotate cu sisteme de tratare a gazelor de eșapament (DPF, CAT). Prolungește durata de viață a sistemelor de tratare a gazelor de eșapament și le îmbunătățește performanța.



Drivemax Supreme PD-GMDX2 5W30

Specificatii: ACEA C3 • API SN/CF

Recomandat a fi utilizat în motoarele care necesită normele: MB 229.31/229.51/229.52, BMW Longlife-04, Opel GM dexos2™, Fiat 9.55535-S2, VW-Norm 502 00/505 00/505 01, Ford WSS-M2C 917-A

Ambalaje disponibile: 1L; 4L; 5L; 20L; 60L; 208L

Ulei de motor HC sintetic de înaltă performanță pentru motoarele autovehiculelor dotate cu sau fără sisteme de tratare a gazelor de eșapament. Dezvoltat special pentru motoarele diesel dotate cu filtru de particule. Compatibil și cu motoarele pe benzină dotate cu convertizoare catalitice.



Drivemax Advance 10W-40

Specificatii: ACEA A3/B4-08 • API SL/CF

Recomandat a fi utilizat în motoarele care necesită normele: VW-Norm 505 00, MB 229.1

Ambalaje disponibile: 1L; 4L; 5L; 20L; 60L; 208L

Ulei de motor semi-sintetic de înaltă performanță destinat motoarelor pe benzină/motorină, inclusiv cele dotate cu turbocompresoare și/sau convertizoare catalitice.



Drivemax Advance 5W-40

Specificatii: ACEA A3/B4 • API SN/CF • JASO MA2

Recomandat a fi utilizat în motoarele care necesită normele: MB 229.3, VW-Norm 502 00/ 505 00, BMW Longlife-01, Porsche A40, Renault RN 0700/ 0710, Opel GM-LL-B-025, PSA B71 2296

Ambalaje disponibile: 1L; 4L; 5L; 20L; 60L; 208L

Ulei de motor HC sintetic de înaltă performanță destinat motoarelor pe benzină/motorină. Recomandat și pentru motoare dotate cu turbocompresoare și motoare cu injecție directă. Utilizabil în orice condiții de operare.



Drivemax Advance 15W-40

Specificatii: ACEA A3/B3/B4/E2 • API SJ/CF-4

Recomandat a fi utilizat în motoarele care necesită normele: MB 229.1

Ambalaje disponibile: 1L; 4L; 5L; 20L; 60L; 208L

Ulei de motor universal pentru motoarele pe benzină/motorină, dotate cu sau fără turbocompresoare.